



Bulletin Technique N°1 - AC Cobra 289 Pré 66'

Réglementation Technique Spécifique 2017


V1 du 09-11-16

	Période F – Fiche 115	Remarques/Précisions
Poids minimum	1000Kg	Poids imposé Peter Auto Lest maximum de 30 kg
Dimensions des roues	6 ½ AV – 7 ½ AR – Alu/Magnésium	Maximum 15 pouces
Dimensions maximum des pneus	AVON CR6ZZ - AV 215/70R15 - AR 245 /60R15 DUNLOP CR65 - AV 600 L 15 - AR 700 L 15	
Freins/étriers	Girling Alu « CR » AV – « ORA » AR	2 Pistons uniquement
Diamètres disques de frein AV	290mm	Disques pleins – Non rainurés Epaisseur 16mm maximum
Diamètres disques de frein AR	277mm	
Trains roulants	Porte moyeux AV/AR acier	Alu interdit
Voies AV - Maximum	141,6cm	
Voies AR - Maximum	141,6cm	
Garde au sol	100mm	Art. 4.6 Règlement sportif Sixties' Endurance
Capacité / Course	4868cc (289ci) / 72,9mm	Bloc 302 Boss (4 boulons par palier) interdits
Distribution	Culbuteurs acier	Roller rocker interdits
Alimentation	4 x Weber 48 IDA/IDM	Carburateurs Holley interdits
Allumage	Rupteur/bobine uniquement	Allumage électronique interdits
Culasse	Culasse fonte « origine » bougies 18mm	Culasse « Alu » bougies 14mm interdite
Matériaux bloc moteur	Fonte	
Transmission	4 vitesses synchro T10 Borg Warner « Side Loader » * * Applicable depuis le 01-01-15 Demi-arbre à croisillons/ U-joints	<ul style="list-style-type: none"> • Pignons à taille hélicoïdale uniquement, avec synchros opérationnels • Arbres de transmission alu interdits • Cardans « CV Joints » interdits
Amortisseurs	Amortisseurs acier à corps non fileté. Lames acier.	Montage inversé interdit. Lames carbonées interdites.
Collecteur d'échappement	Tubes de sortie conformes à la fiche d'homologation	Fiche 115 - Photo page 4
Pont	Différentiel 4HU-004-12 Salisbury acier. Autobloquant à disques uniquement.	Radiateur de pont avec pompe de circulation autorisé.
Matériaux pont	Fonte	Alu/Magnésium interdits.
Matériaux boîte	« Side Loader » Aluminium*	Top Loader Fonte ou Aluminium interdits*
Matériaux carrosserie	Aluminium	Le Mans hard top – Fibre ou Alu Short hard top - Fibre ou Alu
Hauteur de Pare-brise	Point le plus haut – 91,44cm	Cf. page 6 – fiche 115 Du Centre du plancher -> Centre du pare-brise
Pare-brise	Uniquement verre laminé	Lexan interdit
Protections		Protège carter moteur interdits. Fonds plat couvrant interdits.

Etrier Girling BR



Etrier Girling ORA



Girling ORA brake caliper

1.75" Ø pistons
2 11/16" bolt centres
7/16" bolt holes

LH: ORA100LH
RH: ORA100RH